

# IDEC 光電センサ SA1E/SA2E

アンプ内蔵小形光電スイッチ  
／レーザータイプ

SA2E／SA1E／SA1E-L形

応答時間0.5ms 高速搬送を検知

周囲温度-30℃に対応

出力逆接続保護回路内蔵

高速応答でより正確なレーザータイプ

エアパージユニットで粉塵が多い環境でも安定検出

さまざまなワークに合わせてセンサタイプを用意



堅牢なステンレス製 亜鉛ダイカスト製 全天候型  
CMOSレーザーセンサ TOF式レーザーセンサ レーダーセンサ



SA1Q形



SA1F形



SA1T形



ワイドタイプ  
SC1P-WFD2



コンパクトタイプ  
SC1P-CFD2

## 新生電機在庫品目

検出方式	出力	動作	ケーブル長	型式
透過形	NPN	ダークオン	5m	SA1E-TN2-5M
帰帰反射形	NPN	ライトオン/ダークオン切替式	2m	SA2E-PN3-2M
拡散反射形	NPN	ライトオン/ダークオン切替式	2m	SA2E-DN3M-2M

その他機種納期につきましては営業窓口までお問い合わせください

## 新生電機株式会社

新生電機株式会社 本社

〒700-0943 岡山県岡山市南区新福1丁目5番6号

TEL.086-263-1115 FAX.086-263-6930